

Leistungsverzeichnis 101S

Spezifizierung: Konferenzstuhl nieder mit dynamischer Rückenlehne

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	360
	Sitz:	H:	410-510
		B:	480
		T:	480
		Gesamt:	H:
	B m. Al:	B:	580
T:		590	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	17
	Volumen	m ³	0,45



Serienausstattung

Nutzen

Rückenlehne	Dynamische Rückenlehne nieder, gepolstert, 40 mm Schaum + 10 mm Watte.	Hoher Sitzkomfort auch im Konferenzbereich.
Polsterung	Sitz, Rücken und Armlehnen Polster. Atmungsaktiver Formschaum, FCKW und CKW frei (sortenrein). Sitz 60 mm Schaum + 10 mm Steppwatte. Armlehnen 30 mm Schaum. Bezug: Kvadratstoffe Tonica + Tinta.	Optimales Mikroklima durch unverklebte Polster, atmungsaktiv.
Sitztieffederung	Sitztieffederung auch in unterster Position.	Dämpfung des Hinsetzstoßes. Dadurch Schonung der Wirbelsäule.
Konferenzgleiter	Harte Konferenzgleiter für weiche Böden.	Optimaler Stand des Stuhles. Schonung des Bodens.
Fußkreuz	Aluminium-Fußkreuz 4-Fuß mit Konferenzgleitern.	Hohe Stabilität, Langlebigkeit.
Metallteile, Farbgestaltung	Pulverbeschichtet weiß-silber.	Optisch ansprechend.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoffgeprüft.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2000, EMAS nach EG-Verordnung 761/2001, Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2005.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie u. Rücknahme	5 Jahre Langzeit und 3 Jahre Vollgarantie. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.	Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.

Leistungsverzeichnis 101S

Spezifizierung: Konferenzstuhl nieder mit dynamischer Rückenlehne

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	360	
		Sitz:	H:	410-510
			B:	480
			T:	480
	Gesamt:	H:	880	
		B m. Al:	580	
T:			590	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	17	
	Volumen	m³	0,45	



Optionen

Nutzen

Rollen/Gleiter	Weiche Konferenzgleiter. Harte Doppelrollen gebremst, für weiche Bodenbeläge oder weiche Doppelrollen gebremst, für harte Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529). Rollen nur in Verbindung mit 5-Fuß-Fußkreuz.	Bei Rollen, Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko. Bei Gleitern, optimaler Stand des Stuhles, Schonung des Bodens.
Metallteile, Farbgestaltung	Metallteile gestrahlt silber, matt oder gebürstet silber, glänzend.	Individuelle Oberflächen-Gestaltung.
Fußkreuz	Aluminium-Fußkreuz 5-Fuß mit Rollen.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit.
Bezugsmaterialien	Leder Exklusiv oder Leder Premium in verschiedenen Farben.	Optische Gestaltung.